

ビニールハウス補修用テープ

Rinrei Tape

600N



THE PRODUCTS FIELD

〈サイズ・入り数〉

品番	規格	入り数
NO.600N	80mm×10m	60R
	80mm×20m	60R

〈一般特性〉

項目	単位	特性値
厚さ	mm	0.18
粘着力	N/cm	6.61
引張強さ	N/cm	60.1
伸び率	%	23

*上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

〈特長〉

- ポリオレフィン系シートにも良く貼りつきます。
- 手で簡単に切れるので、作業性が良好です。
- 強い粘着力でしっかりと貼りつきます。
- 耐候性に優れ、耐水性にも優れています。

使用上のご注意

- この製品は農業用ビニールハウスの組み立て・補修用に製造されたものです。
- 直接、家具・壁・ガラス・車のボディ等や肌に貼らないで下さい。
- 貼る面のホコリ・油分・水分等をきれいに取り、しっかり押さえて貼り付けて下さい。
- 電気の絶縁には使用しないで下さい。
- 保管する場合は直射日光・熱・湿気を避けて幼児の手の届かない場所へ保管して下さい。

 **リンレイテープ株式会社**

■ 東京支店
〒103-0013

東京都中央区日本橋人形町2-25-13 リンレイ日本橋ビル
TEL 03-3663-0071

URL <http://www.rinrei-tape.co.jp>

