# 住宅気密用片面粘着テープ



#851B (黒) · #851W (白)

住宅施工工事の際に従来のブチル系粘着剤に替わるアクリル系ノントルエンタイプの 粘着剤を使用し、強粘着タイプで耐候性・ 作業性に優れた環境共生タイプの 住宅気密用片面テープです。





### 〈サイズ・入り数〉

品番	規格	入り数
#851B	50mm×20m	30R
	75mm×20m	24R
#851 <b>W</b>	100mm×20m	18R

#### 〈特徴〉

- ○室内空気汚染の原因物質ホルムアルデヒド・ トルエン・キシレンなどを含んでいません。
- 〇手切れ性のある基材を使用しているため カッターなどを使わずに切れます。
- 〇耐候性に優れ、低温でも高温でも長期間 安定した性能を発揮します。
- 〇サッシ・透湿防水シート・合板など、幅広い 被着体に対し強力に接着します。
- 〇従来品(ブチル)に比べ、テープ厚が薄いため貼り合わせ時に段差が発生しにくく 重ね貼りが容易です。

#### 〈一般特性〉

項目	単位	特性値
厚さ	mm	0.20
粘着力	N/cm	12.85
引張強さ	N/cm	57.7
伸び率	%	19

<sup>\*</sup>上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

#### 使用上のご注意

- ●この製品は養生用に開発された製品です。用途以外には使用しないで下さい。
- ●人体に直接貼らないでください。
- ●電気絶縁用には使用しないでください。
- ●被着体と養生期間によっては汚染・損傷することがありますので、ご使用前に必ずお確かめ下さい。
- ●貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。
- ●テープを保管する場合は、直射日光を避け涼しい所において下さい。

## リンレイテープ株式会社

〒103-0013

東京都中央区日本橋人形町2-25-13 リンレイ日本橋ビル TEL 03-3663-0071(代表) URL http://www.rinrei-tape.co.jp

