

# JAPANESE PAPER SEALING TAPE

## 和紙シーリングテープ

さらなる作業効率アップのために開発された  
特殊和紙基材のタイプ別シーリングテープ。  
剥がす際も紙切れ、糊残りしにくい。

### ATLAS

#### 躯体用

天空を支える巨人  
「アトラス」

無限に広がる、空のように...  
幅広い被着体をカバー！



#171

#### 【特長】

躯体用のスタンダード品。  
コーナー折りしやすく、  
落とし目地への馴染みが良い。  
各種パネル、押し出し成形セメント等、  
幅広い建材に対応。

#### 【規格】

サイズ(mm×m) 1梱(巻)		一般特性	
18×18	700R	基 材	特殊和紙
21×18	600R	粘 着 剤	ゴム系
24×18	500R	厚 さ	0.100mm
30×18	400R	粘 着 力	1.22N/cm
		引張強さ	37.5N/cm
		伸 び 率	8%
		色	ブルー

### GAIA

#### 粗面用

大地の母  
「ガイア」

激しい凹凸も、“母なる力”で  
やさしく包む！



#172

#### 【特長】

粗面に特化した専用グレード品。  
柔軟な和紙基材で凹凸面への  
馴染みが良い。  
タイル外壁をはじめ、リシン等の  
激しい凹凸面への接着も良好。

#### 【規格】

サイズ(mm×m) 1梱(巻)		一般特性	
18×18	700R	基 材	特殊和紙
21×18	600R	粘 着 剤	アクリル系
24×18	500R	厚 さ	0.085mm
30×18	400R	粘 着 力	1.31N/cm
		引張強さ	31.9N/cm
		伸 び 率	11%
		色	オレンジ

### PROTEUS

#### ガラス・サッシ用

予言を司る海神  
「プロテウス」

天気予報？そんな予言は必要なし  
湿気も結露も大丈夫！



#173

#### 【特長】

ガラス・サッシに特化した専用グレード品。  
巻き出しが軽く、直線性に優れ、  
スピーディな作業を実現。  
型板ガラスの凹凸や、  
湿気面への接着良好。

#### 【規格】

サイズ(mm×m) 1梱(巻)		一般特性	
18×18	700R	基 材	特殊和紙
21×18	600R	粘 着 剤	アクリル系
24×18	500R	厚 さ	0.087mm
30×18	400R	粘 着 力	1.47N/cm
		引張強さ	35.9N/cm
		伸 び 率	9%
		色	グリーン

※他サイズについてはご相談ください。※本カタログの一般特性数値は、当社測定の代表値であり、保証値ではありません。

**Made in JAPAN**

 **リンレイテープ株式会社**

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-25-13 リンレイ日本橋ビル  
TEL : 03-3663-0071 (代表) FAX : 03-3663-1400  
URL : <http://www.rinrei-tape.co.jp>  
東京・大阪・札幌・仙台・宇都宮・名古屋・福岡