

# JAPANESE PAPER SEALING TAPE

## 和紙シーリングテープ

さらなる作業効率アップのために開発された  
特殊和紙基材のタイプ別シーリングテープ。  
剥がす際も紙切れ、糊残りしにくい。

### ATLAS

躯体用

天空を支える巨人  
「アトラス」

無限に広がる、空のように...  
幅広い被着体をカバー！



#171

### GAIA

粗面用

大地の母  
「ガイア」

激しい凹凸も、“母なる力”で  
やさしく包む！



#172

### PROTEUS

ガラス・サッシ用

予言を司る海神  
「プロテウス」

天気予報？そんな予言は必要なし  
湿気も結露も大丈夫！



#173

#### 【特長】

躯体用のスタンダード品。  
コーナー折りしやすく、  
落とし目地への馴染みが良い。  
各種パネル、押し出し成形セメント等、  
幅広い建材に対応。

#### 【規格】

サイズ(mm×m)	1巻(巻)
15×18	800R
18×18	700R
21×18	600R
24×18	500R
30×18	400R

一般特性	
基 材	特殊和紙
粘 着 剤	ゴム系
厚 さ	0.102mm
粘 着 力	0.80N/cm
引張強さ	35.0N/cm
伸 び 率	5%
色	ブルー

#### 【特長】

粗面に特化した専用グレード品。  
柔軟な和紙基材で凹凸面への  
馴染みが良い。  
タイル外壁をはじめ、リシン等の  
激しい凹凸面への接着も良好。

#### 【規格】

サイズ(mm×m)	1巻(巻)
15×18	800R
18×18	700R
21×18	600R
24×18	500R
30×18	400R

一般特性	
基 材	特殊和紙
粘 着 剤	アクリル系
厚 さ	0.095mm
粘 着 力	1.44N/cm
引張強さ	33.0N/cm
伸 び 率	9%
色	オレンジ

#### 【特長】

ガラス・サッシに特化した専用グレード品。  
巻き出しが軽く、直線性に優れ、  
スピーディな作業を実現。  
型板ガラスの凹凸や、  
湿気面への接着良好。

#### 【規格】

サイズ(mm×m)	1巻(巻)
15×18	800R
18×18	700R
21×18	600R
24×18	500R
30×18	400R

一般特性	
基 材	特殊和紙
粘 着 剤	アクリル系
厚 さ	0.090mm
粘 着 力	0.73N/cm
引張強さ	37.0N/cm
伸 び 率	9%
色	グリーン

\*他サイズについてはご相談ください。※本カタログの一般特性数値は、当社測定の代表値であり、保証値ではありません。

Made in JAPAN



リンレイテープ株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-25-13 リンレイ日本橋ビル

TEL : 03-3663-0071(代表) FAX : 03-3663-1400

URL : <http://www.rinrei-tape.co.jp>

東京・大阪・札幌・仙台・宇都宮・名古屋・福岡