

安全データシート（Safety Data Sheet）

作成日（改訂日）： 2021年4月19日

1. 製品及び会社情報

- 製品名： 漆喰プリントテープ
- 品番： # 849、# 849G
- 会社情報： リンレイテープ株式会社 栃木工場
〒321-0532 栃木県那須烏山市藤田1600-72
電話番号 0287-88-8300 FAX番号 0287-88-9533
- 担当部門： 品質保証課
- 緊急連絡電話番号： 0287-88-8300

2. 危険有害性の要約

- GHS分類： 成形品であり、GHS 及び JIS Z 7252:2014 の分類対象外
- 重要な危険有害性及び影響： 該当しない

3. 組成及び成分情報

- 単一化学物質、混合物、成形品の区別： 成形品
- 成分及び含有物：

構成部位	化学物質名等	CAS番号	製品含有濃度（重量％）
漆喰層	合成樹脂類	—	15-25
	水酸化カルシウム	1305-62-0	
	二酸化チタン	13463-67-7	
	ポリ（オキシエチレン）＝ノニルフェニルエーテル	9016-45-9	
	その他構成成分	—	
蒸着白PET	ポリエチレンテレフタレート（PET）	25038-59-9	15-25
	合成樹脂類	—	
	アルミニウム	7429-90-5	
	二酸化チタン	13463-67-7	
	二酸化ケイ素	7631-86-9	
	その他構成成分	—	
粘着剤	アクリル酸エステル共重合体	—	10-20
	その他構成成分	—	
剥離紙	セルロース	9004-34-6	45-55
	シリコーン	—	
	ポリエチレン	9002-88-4	
	その他構成成分	—	

- 規制対象物質（記載の化学物質の含有率は、各構成部位に対する値）

化学物質排出把握管理促進法（第1種指定化学物質）	ポリ（オキシエチレン）＝ノニルフェニルエーテル（漆喰層 1.5%）
労働安全衛生法（通知対象物質）	水酸化カルシウム（漆喰層 50%以下） 二酸化チタン（漆喰層 20%以下）（蒸着白PET 10%以下） 二酸化ケイ素（蒸着白PET 1%未満）
毒劇法	：該当しない

4. 応急措置

- 吸入した場合： 粉じんを吸入した場合、清浄な水で喉を洗い、医師の診断を受ける。
- 皮膚に付着した場合： 水と石鹸で十分に洗浄する。皮膚にかぶれ等の症状が出た場合には、医師の診断を受ける。
- 眼に入った場合： 速やかに大量の流水で洗い、医師の診察を受ける。

- 飲み込んだ場合： 直ちに吐き出させ、清浄な水で口の中を洗浄し、医師の診断を受ける。
- 最も重要な徴候症状： 情報なし

5. 火災時の措置

- 消火剤： 水、泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス消火剤など。
- 特有の危険有害性： 燃焼により黒煙、一酸化炭素、二酸化炭素等を含むガスが発生する可能性がある。
- 特有の消火方法： 上記の消火剤を使用する。状況によっては呼吸用保護具を着用する。
- 消火を行なう者の保護： 必要に応じて、呼吸用保護具、保護メガネ等の保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置： 該当しない
- 環境に対する注意事項： 該当しない
- 封じ込め及び浄化の方法・機材： 該当しない

7. 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い－技術的対策： 特になし
 - －局所排気・全体換気： 特になし
 - －注意事項： 漆喰層表面が長時間水に塗れた状態が続いた場合、強アルカリ性の成分に粉じん等が発生する時がある。部分的な換気を実施する。
 - －安全取扱注意事項： 情報なし
- 保管
 - －技術的対策： 火気注意
 - －適切な保管条件： 直射日光・高温高湿・水濡れを避けて屋内保管する。
 - －混触禁止物質： 情報なし
 - －安全な容器包装材料： 一般的な

8. ばく露防止及び保護措置

- 許容濃度： 該当しない
- 設備対策： 該当しない
- 保護具－呼吸器の保護具： 特になし
 - －手の保護具： 必要に応じて保護手袋を着用する。
- 保護具－眼の保護具： 特になし
 - －皮膚及び身体の保護具： 特になし

9. 物理的及び化学的性質

- 外観（形状）： ロール状、又はシート状
- 沸点、初留点、沸騰範囲： 情報なし
- 比重（相対密度）： 情報なし
- 自然発火温度： 情報なし
- 蒸気圧： 情報なし
- 引火点： 情報なし
- 燃焼又は爆発範囲の上下限： 情報なし

10. 安定性及び反応性

- 反応性： 大気中で炭酸ガスを吸収し、炭酸カルシウムとなる。水の存在下で金属腐食性を呈し、水素を生成する。
- 避けるべき条件： 可燃性のため、火気厳禁
- 危険有害反応可能性： 情報なし
- 避けるべき条件： 情報なし
- 混触危険物質： 情報なし
- 危険有害な分解生成物： 酸化カルシウム

11. 有害性情報

- 急性毒性： 情報なし
- 皮膚腐食性及び皮膚刺激性： 皮膚に対して刺激性があり、長時間又は繰り返し皮膚に接触した場合にかぶれる恐れがある。
- 呼吸器感作性又は皮膚感作性： 情報なし
- 特定標的臓器毒性(単回暴露)： 情報なし
- 吸引性呼吸器有害性： 情報なし
- 特定標的臓器毒性(反復暴露)： 情報なし
- 眼に対する損傷性又は眼刺激性： 情報なし
- 生殖細胞変異原性： 情報なし
- 発がん性： 情報なし
- 生殖毒性： 情報なし

12. 環境影響情報

■ 生態毒性：	情報なし	■ 土壌中の移動性：	情報なし
■ 生体蓄積性：	情報なし	■ オゾン層への有害性：	情報なし
■ 残留性・分解性：	情報なし		

13. 廃棄上の注意

■ 廃棄物処理：	産業廃棄物に関する法律、都道府県又は市町村の廃棄規制に従う。
■ 汚染容器及び包装：	包装フィルム・段ボールは、再生業者に委託する。又は上記同様に廃棄規制に従う。

14. 輸送上の注意

■ 国際規制：	該当しない
■ 国連分類：	該当しない
■ 輸送上の注意：	直射日光・高温高湿・水濡れを避ける。落下、破損の無いように荷扱う。

15. 適用法令

■ 国内法令：	項目3の「組成及び成分情報」を参照として、「労働安全衛生法」「化学物質排出把握管理促進法」の規制対象物質を含有する。 地方自治体によって「消防法：指定可燃物（指定数量3,000kg）」に該当する。
■ 国際法令：	輸出貿易管理令：別表第1の1項～15項までは非該当（対象外）。16項 キャッチオール規制 において、第39類「プラスチック及びその製品」に該当 その他は、当社へご連絡ください（問い合わせ部門: toiwase@rinrei-tape.co.jp）

16. その他の情報

■ 参考文献：	JIS Z 7252:2014 JIS Z 7253:2012
■ 免責事項：	記載内容は、現時点で入手した資料、情報に基づいて作成してありますが、保証するものではありません。 注意事項は通常の取扱いを対象としたもので、使用者が特殊な取扱いをされる場合は適切な安全対策を実施してください。